

Estetisk hvit himlingsplate!

## Beskrivelse

Platene kjennetegnes ved svært høy overflate finish og egner seg spesielt godt i rom der det estetiske inntrykket er viktig.

Glassull himlingsplaten (absorbent) er produsert ihht EN 13964: 2004. Platenes kjerne består av glassull, den synlige overflaten er belagt med innfarget fiberduk. Baksiden er belagt med transparent fiberduk. Kantene er forseglet.

## Brannsikkerhet

Platene er ikke brennbare og testet i hht EN-ISO 1182 (GB/T5464-1999) og EN 13501-1 (GB8624-1997).

Brannklasse: **A2 s1d0**.

## Rengjøring

Platene tåler støvtørking med lett fuktig klut og støvsuging med bløt munnstykke.

## Lysrefleksjon og farge:

Lysrefleksjonen er opptil 85 %. I hht ISO 7724 og ISO 2813:1994

Farge tilnærmet lik RAL 9010.

## Akustikk

Platene innfrir kravene til GB/T20247:2006 og EN-ISO 354: 2003. Klassifisering i hht EN-ISO 11654.

Absorpsjonsklasse: **A**. Absorpsjonskoeffisienten  $\alpha_w$  er beregnet til 0,95 i henhold til ISO 11654.

## Dimensjon og installasjon:

Passer til T24 og T15.

15x600x600mm

15x600x1200mm

Platens vekt er 1,85 kg/m<sup>2</sup>.

## Kanttyper

Leveres i A-kant og E-kant.

## Miljøvennlighet

Resirkulerbar.

Sist oppdatert 12-01-2012

